

## 规格书

型号: C50

图片



### 系统配置

|       |                                    | 可否选配 |
|-------|------------------------------------|------|
| 处理器   | MTK6737 Quad core 四核 1.3 GHz       |      |
| 操作系统  | Android 6.0                        |      |
| 内存    | 2GB RAM + 16GB ROM                 |      |
| 扩展插槽  | Mini SD卡(最高支持32G), Micro SD插槽      |      |
| 显示屏   | 5.0英寸MIPI接口, HD_IPS (HD720 x 1280) |      |
| 触摸屏   | 工业级触摸屏 (支持戴手套触摸)                   |      |
| 摄像头   | 1300万像素自动对焦带LED补光                  |      |
| 扫描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃 (康宁玻璃)          |      |
| 键盘    | 1个防磨损按键、2个工业触摸按键, 侧按键5             |      |
| 主电池   | 4.35V 5000 mAh 锂聚合物电池              |      |
| 音频    | 内置麦克风                              |      |
| 提示    | 振动提示/LED提示/音频提示                    |      |
| 震动马达  | 内置可程序控制震动马达                        |      |
| 尺寸重量  | 152.5 mm x 76 mm x 17 mm 250g      |      |

### 通讯传输

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 广域网络 | 4G全网通             |  |
| 局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g/n |  |
| 蓝牙   | Bluetooth 4.0     |  |

### 数据采集

|      |  |    |
|------|--|----|
| 一维引擎 | 光学分辨率 $\geq 4$ mil, 扫描景深 3.81 cm - 60.98 cm, 扫描速度 每秒102次 $\pm 12$ 次(兼容各主流品牌)<br>持条码类型:<br>UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, 39码, 交叉25码, 工业25码, 矩阵25码, 库德巴码, 128码, UCC/EAN128, ISBT 128, 93码, 11码, MSI/Plessey, UK/Plessey, 中国邮政, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | 选配 |
|------|--|----|

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| 二维引擎WIFI       | 光学分辨率≥3 mil,光学分辨率 全向, 扫描速度 每秒 300 次<br>可以读一维条码; 识别码制: DF417,QR code, Data Matrix QR,<br>Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2<br>of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc | 选配             |
| 电子标签RFID       | 13.56 MHz, 50 mm 以内, ISO14443A/14443B/15693, 支持NFC近场通讯   |                |
| GPS            | 高性能 A-GPS 导航芯片   |                |
| <b>外围设备及配件</b> |  |                |
| USB接口          | 一个type-c接口   |                |
| 标准配件           | 电池, 电源适配器, USB同步/充电电缆, 手绳  |                |
| 可选配件           | 单槽充电座, 4槽电池充电器, 硅胶保护套, 底部数据线   | 选配             |
| <b>使用环境</b>    |  |                |
| 开发工具           | Andriod SDK +JDK +Eclipse  |                |
| 支持语言           | Java,C   |                |
| 工作温度           | -27°C ~ 50°C   |                |
| 存储温度           | -27°C ~ 60°C   |                |
| 湿度             | 0 ~ 95% (无结露)  |                |
| 跌落规格           | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面  |                |
| 滚落规格           | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击)   |                |
| 防护等级           | IP67   |                |
| 静电放电           | ±12kV空气放电, ±8kV直接放电  |                |
| 深圳市君安宏图技术有限公司  |  | www.szjoan.com |