

规格书

型号: C43

图片



系统配置

		可否选配
处理器	Quad core 四核 1.3 GHz 或更高	
操作系统	Android 6.0	
内存	1G MB ROM + 8GB RAM	
扩展插槽	Mini SD卡(最高支持32G), Micro SD插槽	
显示屏	3.2英寸, HVGA (320 x 480) TFT 高亮度, 高强度LED 背光	
触摸屏	工业级触摸屏 (支持戴手套触摸)	
摄像头	800万像素自动对焦带LED补光	
扫描窗玻璃	Corning Gorilla 玻璃 (康宁玻璃)	
键盘	29键防磨损、内透光水晶工业键盘, 侧按键6	
主电池	4.35V 5200 mAh 锂聚合物电池	
音频	内置麦克风	
提示	振动提示/LED提示/音频提示	
震动马达	内置可程序控制震动马达	
尺寸(LxWxD)	162 mm x 58 mm x 22.7 mm	
重量	300克 (含标准电池)	

通讯传输

无线语音通信	3G: WCDMA	
无线广域网络	4G 全网通	
无线局域网	Wi-Fi 802.11b/g/n	
蓝牙	Bluetooth 4.0	
紫外灯	紫外线验钞直射灯	

数据采集

一维引擎	UPC-A ,UPC-E ,EAN-13 ,EAN-8 ,39 code ,Cross 25 code ,Matrix 25 code,codebar 128 ,UCC/EAN 128(GS1-128) ,ISBT 128 ,93 code ,China Post,China Finance ,GS1 DataBar ,GS1 DataBar Truncated 3 ,GS1 DataBar Limited ,GS1 DataBar Expanded	选配
二维引擎	PDF417, MicroPDF417, QR, Micro QR, Data Matrix, Hanxin code, Aztec, GS1 Composite	选配
电子标签RFID	13.56 MHz, 50 mm 以内, ISO14443A/14443B/15693, 支持NFC近场通讯	选配
GPS	高性能 A-GPS 导航芯片	

外围设备及配件

标准配件	电池, 电源适配器, USB同步/充电电缆, 手绳	
USB接口	一个MicroUSB接口	
充电接口	一个DC专用充电口	

串口	RS232串口一个	
可选配件	单槽充电座, 底部数据线	选配
使用环境		
开发工具	Andriod SDK +JDK +Eclipse	
支持语言	Java,C	
工作温度	-10°C ~ 50°C	
存储温度	-20°C ~ 60°C	
湿度	0 ~ 95% (无结露)	
跌落规格	多次1.5米落摔水泥混凝土地面	
滚落规格	500次从0.5米高处滚落(1000次撞击)	
防护等级	IP65	
静电放电	±15kV空气放电, ±8kV直接放电	
深圳市君安宏图技术有限公司		www.szjoan.com