

## 规格书

型号: R40

图片



## 系统配置

通信范围	30米 (自由空间)
无线标准	2.4GHz, 兼容蓝牙4.0标准, 功率等级: 1.5类
接口	蓝牙: HID键盘, SPP, GATT;
	USB: USB HID键盘, USB虚拟串口
数据存储	区外存储 (8KB): 可累计存储约500个条码 (每个条码含15个字符)
	标准存储 (52KB): 可累计存储约3250个条码 (每个条码含15个字符)
键盘布局	美国、土耳其 F/Q、法国、意大利、西班牙、斯洛伐克、丹麦、日本、德国
外观尺寸	长×宽×高: 52.6mm×36mm×47mm
外壳材料	ABS+PC
重量	40克
提示方式	蜂鸣器、指示灯、振动器
设置方法	手动依次扫描设置条码
固件升级	通过USB接口并使用MS Flash Utility电脑软件在线更新
输入电压	4.75-5.25伏
工作电流	休眠: 1.5毫安; 空闲: 42毫安 (蓝牙开启); 扫描: 110毫安 (蓝牙开启)
电池	锂离子电池380mAh, 充电电流400毫安, 完全充满需要1小时 (左右)
工作时间	待机: 160小时; 工作: 6小时 (每5秒扫描和传输1次)
扫描引擎	民德uE966
光源	650纳米可视激光二极管
扫描角度	±50°, ±65°, ±35° (左右、前后、转动)
扫描速度	100±10次/秒
打印对比度	最低20%反射差
解码能力	国际通用一维码
最小解析度	4mil