

规格书

型号: C50PLUS

图片



系统配置

		可否选配
处理器	MTK6753 Quad core 八核 2.0 GHz	
操作系统	Android 9.0	
内存	2GB RAM + 16GB ROM	
扩展插槽	Mini SD卡(最高支持32G), Micro SD插槽	
显示屏	5.0英寸MIPI接口, HD_IPS (HD720 x 1280)	
触摸屏	工业级触摸屏 (支持戴手套触摸)	
摄像头	1300万像素自动对焦带LED补光	
扫描窗玻璃	Corning Gorilla 玻璃 (康宁玻璃)	
键盘	1个防磨损按键、2个工业触摸按键, 侧按键5	
主电池	4.35V 5000 mAh 锂聚合物电池	
音频	内置麦克风	
提示	振动提示/LED提示/音频提示	
震动马达	内置可程序控制震动马达	
尺寸重量	152.5 mm x 76 mm x 17 mm 250g	

通讯传输

广域网络	4G全网通	
局域网络	Wi-Fi 802.11a/b/g/n 双频无线通讯	
蓝牙	Bluetooth 4.0	

数据采集

一维引擎	光学分辨率 ≥ 4 mil, 扫描景深 3.81 cm - 60.98 cm, 扫描速度 每秒102次 ± 12 次(兼容各主流品牌) 持条码类型: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, 39 码, 交叉25码, 工业25码, 矩阵25码, 库德巴码, 128码, UCC/EAN128, ISBT 128, 93码, 11码, MSI/Plessey, UK/Plessey, 中国邮政, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	选配
------	---	----

二维引擎WIFI	光学分辨率≥3 mil,光学分辨率 全向,扫描速度 每秒 300 次 可以读一维条码; 识别码制: DF417,QR code, Data Matrix QR, Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc	选配
电子标签RFID	13.56 MHz, 50 mm 以内, ISO14443A/14443B/15693, 支持NFC近场通讯	选配
GPS	高性能 A-GPS 导航芯片	
外围设备及配件		
USB接口	一个type-c接口	
标准配件	电池, 电源适配器, USB同步/充电电缆, 手绳	
可选配件	单槽充电座, 4槽电池充电器, 硅胶保护套, 底部数据线	选配
使用环境		
开发工具	Andriod SDK +JDK +Eclipse	
支持语言	Java,C	
工作温度	-27°C ~ 50°C	
存储温度	-27°C ~ 60°C	
湿度	0 ~ 95% (无结露)	
跌落规格	多次1.5米落摔水泥混凝土地面	
滚落规格	500次从0.5米高处滚落(1000次撞击)	
防护等级	IP67	
静电放电	±12kV空气放电, ±8kV直接放电	
深圳市君安宏图技术有限公司		www.szjoan.com