

规格书

型号: C60

图片



系统配置

		可否选配
处理器	Quad core 四核 2.0GHz	
操作系统	Android 9.0	
内存	2G RAM + 16GB ROM	
扩展插槽	PSAM卡 PSAM x 2	
	TF卡 TF x 1	
	SIM卡 Micro SIM x 2	
	POGO Pin POGO Pin x 1	
	USB Type -C x 1	
显示屏	3.2英寸电容触控屏, 分辨率480x800	
触摸屏	3.2寸电容TP, 支持多点触控, 屏幕有水或戴手套均可操作	
摄像头	前置像素: 500W; 后置像素: 1300W 自动对焦带LED补光	
扫描窗玻璃	Corning Gorilla 玻璃 (康宁玻璃)	
键盘	共30键, 正面26键, 侧面4键	
主电池	4.35V 5200 mAh锂聚合物电池	
音频	内置麦克风	
提示	振动提示/LED提示/音频提示	
震动马达	内置可程序控制震动马达	
尺寸(LxWxD)	整体尺寸(mm): 182.49×65.56×25.59	
重量	320克 (含标准电池)	

通讯传输

无线语音通信	4G/3G/2G	
无线广域网络	4G 全网通	
无线局域网络	内置802.11a/b/g/n 双频无线通讯功能	
蓝牙	支持蓝牙2.0+EDR/3.0+HS/4.0+HS传输距离5-10米	

数据采集

一维引擎	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post,等等	选配
二维引擎	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, 汉信码,等等	选配
电子标签RFID	UHF: 支持860-960MHz超高频RFID, 读取距离2米; 支持EPC C1/G2、18000-6C协议卡片和标签的读写	选配
	NFC: 13.56 MHz, 支持ISO14443A/14443B/15693协议, 读取距离50mm以内	选配
GPS	支持GPS或者AGPS、北斗	

外围设备及配件

标准配件	电池, 电源适配器, USB同步/充电电缆, 手绳	
充电接口	一个DC专用充电口	
串口	RS232串口一个	
可选配件	座充	选配

使用环境

开发工具	Andriod SDK +JDK +Eclipse	
支持语言	Java,C	
工作温度	-25°C to +55°C	
存储温度	-40°C to +70°C	
湿度	5%-95% (无凝结)	
跌落规格	工作温度范围内, 能承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击	
激光安全规范	IEC2级 /FDA II级,符合IEC60825-/EN60825-1标准	
防护等级	IP65	
使用时间	产品的使用寿命不少于5年	

深圳市君安宏图技术有限公司

www.szjoan.com