

C8410A 两段式三合一称重扫描计泡设备规格书

规格书	
型号：C8410A 两段式三合一称重扫描计泡设备	
照片	
设备参数	
输送带速度	60m/min
输送带宽度	1000mm
接口	RJ45, RS232/485
通过量	大于 1800 件/小时
工作温度	-30~40℃
电压	220V/50HZ
重量测量	
量程	60kg(可定制更大量程)
误差	±40g(可定制更高精度)
体积测量	

测量范围	100mm (L)×100mm (W) ×100mm (H)-1200mm(L)× 1000mm(W) ×1000mm (H)
精度	±10mm
条码识别	
一维码	最小宽度 10mil
二维码	按需
设备尺寸	L2900mm*W1285mm*H2760mm

品名	型号	数量	品牌
自动拉包 段	L1300*W1000*H750	1	* 750W 伺服电机（台达）
			* 皮带：3mm 厚（永利）
动态称重	L1600*W1000*H750	1	* 750W 伺服电机（台达）
			* 皮带：3mm 厚（永利）
			* 传感器：高性能(中航电测 100KG)
			秤仪表：海康定制
			* 皮带：3mm 厚（永利）
			* 电脑旋转支架（型材搭设）
			* 复位按钮
			框架上端四周护板，喷涂 LOGO

* 显示器	HKCS2035I 19.5'	1	AOC 显示器
工控机	研华工控机 AIIS-1230	1	功能特性： 研华工控机 AIIS-1230 i5,8G,120G 固态硬盘， 共计 6 个千兆网卡支持多个相机方案
体积线结构光（海康）	MV-DL1617-05L	1	* 测 量 范 围： 150*150*50~1200*1000*800mm； * 测量精度：规则件精度：平均±5mm 非规则件精 度：平均±15mm； * 线速度：适应≥1.5m/s； * 测量方式：激光测量； * IP 防护等级：IP65、激光安全等级 3B 及以上； * 同步模式：外触发，轴编码器输入
工业相机（海康）	MV-CA060-11GM	4	* 基于 X86 构架的智能读码器 * 5MP 优质 * 5MP 优质 sensor, Global Shutter 全局快门 * 可读码制：code128,code39,EAN,DM：读码率：99% * 主芯片：E3845, 1.9GHz 读码率：96%

			* 内存: DD3L 4GB 内存; 补码录入率: 100% * 内置硬盘: 32GB SSD; 视野范围: 1000mm * GPIO:3GPL,3GPO,RS232,Gige Ethernet 景深: 800mm * 功率: <15W@24VDC; (针对快递标准条码;128 码 39 码, 14mil 及以上) * 照明: 集成控制光源, 点阵式; * 防护等级: IP67 * 控制软件: 自带 SmartMVS;
镜头 (海康)	MVL-HF1628M-6MP	4	功能特性 超高清晰度, 支持最小 3.45μm 像元 超紧凑外形, 具有优秀的抗振能力和高低温性能 F2.8,最大靶面 1.1 英寸, 可支持 2MP(1/1.2'),5MP(1'),12MP(1.1'),2K 线阵相机 低畸变 支持超短工作距, 并在整个区间内保持优秀光学性能 针对机器视觉光源和芯片特殊优化 表面多层宽带镀膜, 保证可见光和近红外波段的高透过率
长亮大灯 (海康)	MV-LB-200-200-20 WL	4	

电气控制系统	西门子 PLC	1	* Sick 光电 * 明纬电源
			* 施耐德空气开关 * omron 继电器
软件系统	海康定制：体积测量称重读码可追	1	
扫码把枪	民德	1	民德高性能无线把枪
辅料配件		1	* 开关电源 * 指示灯 * 施耐德警灯
			* 电路板 * 电线 * 其它小配件
			电源 220V